



ИГУР

ул.Орджоникидзе, 39, 224016 г.Брест,
Беларусь

Тел./факс: +375 (162) 53-91-97,
Тел.: +375 (162) 53-93-09, 53-80-56
e-mail: igur@tut.by; www.igur.by

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОСТАВНОЙ ГЛУБИННЫЙ заземлитель ИГУР















**ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ
СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ
НИЗКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ЗАЕМЛЕНИЯ**

соответствует международным
и отечественным нормам

**ЗАПАТЕНТОВАН. ИЗГОТОВЛЕН
В СООТВЕТСТВИИ**

С ТУ ВУ 200001265.001-2006

Каталог элементов глубинного заземления

Внешний вид изделия	№ по каталогу	Назначение		Материал/Масса	Размеры
	И-СЗ-ЦГ-30	Стержень вертикального электрода заземления	Для погружения на глубину 3-30 м.	Сталь с пределом прочности не менее 550 МПа. Оцинков. горячим способом. Вес 2,45 кг	Диаметр 16 мм, Длина 1500 мм
	И-МС-Л	Муфта соединительная	Для соединения стержней вертикального электрода заземлителя.	Изготовлена из латуни. Вес 0,12 кг.	Длина 70 мм
	И-МС-Ц			Изготовлена из оцинкованной стали. Вес 0,14 кг.	Длина 70 мм
	И-О-С	Оголовок для передачи нагрузки от виброударного инструмента на стержень заземления		Изготовлен из стали. Вес 0,14 кг.	Длина 50 мм
	И-Н-С	Наконечник для прошивки грунта при погружении стержней заземлителя		Изготовлен из стали. Вес: 0,056 кг.	Длина 30 мм
	И-ПЭА	Паста электропроводящая антикоррозионная для обеспечения лучшей электропроводимости и долговечности резьбового муфтового соединения стержней заземлителя		Использование пасты обязательно для каждого соединения	Емкости по 100-400 г Расход: 400-500 г на 100 стержней
	И-ЗСПр-Ц	Зажим соединительный профильный для болтового соединения плоских проводников со стержнем заземлителя.		Изготовлен из горячеоцинкованной стали. Вес: 0,31 кг.	60x60 мм
	И-ЗСПл-Ц	Зажим соединительный плоский для болтового соединения плоских проводников по длине.		Изготовлен из горячеоцинкованной стали. Вес: 0,31 кг.	60x60 мм
	ГЗЗП-Ц	Горизонтальный электрод заземления прямоугольного сечения		Сталь оцинкованная 0,8 кг/м в бухтах по 20-80 кг	Сечение: 20x3; 20x4 25x3; 25x4 30x3; 30x4 35x3; 35x4 40x3; 40x4
	ДП-Ц-40x4	Держатель полосы с креплением для максимального размера полосы 40x4 мм		Сталь оцинкованная. Вес: 0,1 кг	60x20 мм
	И-МЗ-Л	Муфтовый зажим для болтового соединения круглых медных заземляющих проводников со стержнем заземлителя.		Изготовлен из латуни. Вес 0,15 кг.	Длина 70 мм
	ККИ-П	Колодец контрольно-измерительный. Позволяет проводить осмотр соединения "заземлитель-заземляющий проводник", а также производить контрольные измерения сопротивления заземлителя		Пластмасса, крышка упрочнена стекловолокном 1,5 кг	258x258x215
	ГЗШ-М (10+1)	Главная заземляющая шина для уравнивания потенциалов. Шина содержит 10 зажимов для проводников сечением 2,5-95 мм ² и 1 зажим для полосы сечением 4x30 мм ²		Си, пластиковый корпус 0,4 кг	161x57x47
	ЗОМ25-50	Электрический отбойный молоток. Многофункциональный инструмент, оптимален для погружения стержней глубинного заземления. Энергия удара: 25-50 Дж; Частота ударов: 1400/мин		Вес - 16 кг. Дополнительно включает пластиковый футляр-тележку	